

Dalle PVC

Réf : STDP50X50T -STDPTR50X50T



ACCROCHE EN FORME DE T

Sécificité technique	Norme / Mesure	ECO			
Type de dalle	-	Dalles 100 % PVC vierge		Dalles 100 % PVC recyclé	
Epaisseur	mm	7	5	7	5
Dimension	cm	50 x 50		50 x 50	
Coloris	-	10		2	
Poids en kg	par dalle	2.37	1.7	2.37	1.7
	par m ²	9.49	6.8	9.49	6.8
Glissance	DIN51130	R 10		R 10	
Finition	-	Texturée		Texturée	
Dureté	ISO 868	91.8 Shore D		88 Shore A	
Matière	PVC	100 % Vierge		100 % Recyclé	
Classement Feu	EN 13501-1	Cfl-S2	Bfl-S1	Bfl-S1	
Classe COV	Airconfort Gold Blue angel	COV A+		COV A+	
Traitement surface	Stainproof	Option STAINPROOF		Option STAINPROOF	-
Résistance mécanique	E-cahier CSTB N°3562	P/M : 4.2.1.4		-	
Résistance chimique		P/C : 3.3.3.2.3.0.0.3.3		-	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN 434	0.03 %			
Groupe d'abrasion	NF EN 660-1	P		P	
Poinçonnement	NF EN 443	0.04	0.03	0.19	0.07
Enfoncement Rémanent					
Résistance à l'usure	XPP11-101 :2001	< 1		< 1	
Résistance au ripage	E-cahier CSTB N° 3562	> 50	> 45	> 50	> 45
Résistance transversale	Résistance en Ohm (Ω)	Comprise entre 10 ¹² et 10 ¹⁴		Comprise entre 10 ¹² et 10 ¹⁴	

Pose :

- Le sol doit être propre, sans irrégularités et à minimum 10°C

Entretien :

- Nettoyage à la monobrosse avec une brosse nylon à poils durs.
- Nettoyage à l'autolaveuse avec une brosse nylon à poils durs.

